

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ТИПА “ЖЁЛУДЬ” ACORN

SAMSUNG

100 000 ч.

-20...+50°C

3000...5500 К

Кп < 1%

176...264 В

110 Лм/Вт

УХЛ1

Км 0,95

75 RA

IP 65



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Светильник светодиодный ACORN предназначен для замены устаревших светильников НСП с лампами ЛОН 100, ЛОН 200. Применяется при освещении лестниц, лестничных площадок, проходов, производственных и вспомогательных помещений

с повышенным содержанием влаги и пыли. Имеет металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Рассеиватель выполнен из силикатного стекла. Внутри корпуса встроен светодиодный модуль, который обеспечивает распределение света, аналогично цокольной лампе ЛОН или КЛЛ, там же располагается источник питания.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Крепление светильника на трубу;
- Защитная решетка;
- Низковольтное исполнение (DC 20-55, AC 20-38);
- Транзитное подключение в группу светильников влагозащищенным коннектором IP67;
- Модификация в рудничном исполнении RN1.



КСС-М

РУДНИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ RN1



Наименование модели	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Степень защиты IP	Аналог светильника с лампой	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
VL-ACORN 15	15	1650	M	65	ЛОН-150	155x280	2
VL-ACORN 20	20	2200	M	65	ЛОН-200	155x280	2,1
Рудничное исполнение RN1							
VL-ACORN 15 RN1	15	1650	M	54	ЛОН-150	240x295	3
VL-ACORN 20 RN1	20	2200	M	54	ЛОН-200	240x295	3,1

Низковольтное исполнение НВ

Наименование модели	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
Напряжение, 12 В AC7-12/DC9-18					
VL-ACORN 15-12 (AC/DC)	17 Вт	2210	M	155x280	2
Напряжение, 24 В AC14-24/DC18-32					
VL-ACORN 15-24 V(AC/DC)	17 Вт	2210	M	155x280	2
Напряжение, 36 В AC7-38/DC9-56					
VL-ACORN 15-36 (AC/DC)	17 Вт	2210	M	155x280	2

КОННЕКТОР ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ IP67



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ



на резьбовую трубу G3/4-В



на крюк