

СВЕТИЛЬНИКИ
ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ

AQUATIC/ AQUATIC PRO

SAMSUNG

100 000 ч.

-20...+45°C

3000...5500 К

Кп < 1%

176...264 В

120 Лм/Вт

УХЛ2

Км 0,95

75 RA

IP 65




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения промышленных предприятий, складов, производственных цехов, подвалов, автопарковок, автомоек, гаражных комплексов. Является эффективной заменой светильников с лампами 2x18 2x36 2x58.

МОНТАЖ

Светильник предназначен для подвесного и накладного монтажа.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Низковольтное исполнение (DC 20-55, AC 20-38);
- Комплектация блоком аварийного питания (БАП), с возможностью автономной работы при сохранении 10% светового потока до 3-х часов. Подробнее на стр. 82;
- Комплектация датчиками освещенности, звука или движения.

КСС - Д

СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ IP 65 AQUATIC



Наименование модели	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Аналог светильника с лампой	Степень защиты IP	Габаритные размеры без учета крепления, мм ДхШхВ	Вес, кг
VL-Aquatic 18	18	2070	Д	ЛСП 2x18	65	650x115x90	1,3
VL-Aquatic 30	30	3450	Д	ЛСП 2x36	65	1270x140x110	2,6
VL-Aquatic 35	35	4020	Д	ЛСП 2x36	65	1270x140x110	2,7
VL-Aquatic 48	48	5520	Д	ЛСП 2x58	65	1270x140x110	2,9

Низковольтное исполнение НВ

Наименование модели	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
Напряжение, 12 В AC7-12/DC9-18					
VL-AQUATIC 18-12 V(AC/DC)	17 Вт	2210	Д	650x115x90	1,3
VL-AQUATIC 35-12 V(AC/DC)	35 Вт	4550	Д	1270x140x110	2,7
Напряжение, 24 В AC14-24/DC18-32					
VL-AQUATIC 18-24 V(AC/DC)	17 Вт	2210	Д	650x115x90	1,3
VL-AQUATIC 35-24 V(AC/DC)	35 Вт	4550	Д	1270x140x110	2,7
Напряжение, 36 В AC7-38/DC9-56					
VL-AQUATIC 18-36 V(AC/DC)	17 Вт	2210	Д	650x115x90	1,3
VL-AQUATIC 35-36 V(AC/DC)	35 Вт	4550	Д	1270x140x110	2,7

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Имеет прочный и надежный корпус с высокой степенью пылевлагозащиты, а также специальные скобы для удобного монтажа. Светильник изготавливается с I и II классами электробезопасности.

