СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ ДЛЯ ЖКХ

LUNA

SAMSUNG | 100 000 ч.
-20...+45°C | 3000...5500 К
Кп < 1% | 176...264 В
120 Лм/Вт | УХЛ2
Км 0,95 | 80 RA | IP 65

Маркировка светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Аналог светильника с лампой	Степень защиты IP	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
VL-Luna 10	10	1150	Д	ЛОН 100	65	150x150x60	0,4
VL-Luna 25	25	2875	Д	ЛОН 200	65	220×220×70	0,6
VL-Luna 18	18	2070	Д	ЛОН 200	65	220x134x55	0,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные светильники серии LUNA предназначены для широкого применения в сфере жкх. Освещение коридоров, лестничных пролетов подъездов зданий и других сооружений. Светильник имеет эстетичный внешний вид, антивандальный корпус и высокую степень защиты IP 65. Предполагает вертикальную или горизонтальную установку. Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской, исключает образование коррозии. Рассеиватель, матовый или микропризма, изготовлен из ударопрочного поликарбоната.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окрашивание корпуса по каталогу RAL;
- Комплектация датчиками освещенности, звука или движения.

КСС-Д



VELAR