

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

OFFICE 2x18, 2x36

SAMSUNG

100 000 ч.

-5...+45°C

3000...5500 K

Кп < 1%

176...264 В

120 Лм/Вт

УХЛ4

Км 0,95

80 RA

IP 20/54



Маркировка светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Аналог светильника с лампой	Степень защиты IP	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
VL-Office 18-600- X*	18	2070	Д	ЛВО 2x18	20/54	595x295x40	1,5
VL-Office 30-1200- X*	30	3450	Д	ЛВО 4x18	20/54	1200x230x40	2,3
VL-Office 35-1200- X*	35	4020	Д	ЛВО 4x18	20/54	1200x230x40	2,4
VL-Office 48-1200- X*	48	5520	Д	ЛВО 4x18	20/54	1200x230x40	2,8

*X - Типы рассеивателя на выбор:

М - микропризма;

П - призма;

К - колотый лёд;

О - опал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильники светодиодные серии «Office» предназначены для освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений.


Являются эффективной заменой устаревших светильников с лампами ЛЛ 2x18, 2x36, 2x58. Отсутствие пульсации, и большой выбор типов рассеивателей, помогут создать комфортную, равномерную а главное безопасную для глаз освещенность в помещении.

МОНТАЖ

Светильник монтируется на поверхности стен и потолков или встраивается в потолки типа Армстронг. Для удобного подключения к сети предусмотрены клемные колодки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Комплектование датчиками освещенности, звука или движения;
- Комплектование блоком аварийного питания БАП, с возможностью автономной работы до 3х часов, с сохранением 10% светового потока светильника.
Подробнее на стр. 82;
- Иготовление корпуса со степенью влагозащиты IP54.



КСС-Д