

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

“OFFICE OUT” 4x18

SAMSUNG

100 000 ч.

-5...+45°C

3000...5500 К

Кп < 1%

176...264 В

120 Лм/Вт

УХЛ4

Км 0,95

80 RA

IP 20/54



Маркировка светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Аналог светильника с лампой	Степень защиты IP	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
VL-Office out 30-X*	30	3450	Д	ЛВО 4x18	20/54	595x595x40	2,3
VL-Office out 35-X*	35	4020	Д	ЛВО 4x18	20/54	595x595x40	2,4
VL-Office out 48-X*	48	5520	Д	ЛВО 4x18	20/54	595x595x40	3,1

*X - Типы рассеивателя на выбор:

М - микропризма;

П - призма;

К - колотый лёд;

О - опал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Светильники светодиодные серии «Office out» предназначены для освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений. Являются эффективной заменой устаревших светильников с лампами ЛЛ 4x18. Отсутствие пульсации, и большой выбор типов рассеивателей, помогут создать комфортную, равномерную а главное безопасную для глаз освещенность в помещении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Комплектование датчиками освещенности, звука или движения;
- Комплектование блоком аварийного питания БАП, с возможностью автономной работы до 3х часов, с сохранением 10% светового потока светильника.
Подробнее на стр. 82;
- Изготовление корпуса со степенью влагозащиты IP54.

МОНТАЖ

Светильник монтируется на поверхности стен и потолков или встраивается в потолки типа Армстронг. Для удобного подключения к сети предусмотрены клеммные колодки.



КСС-Д