

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

OFFICE TEMP IP54

SAMSUNG

100 000 ч.

-5...+45°C

3000...5500 K

K_p < 1%

176...264 В

120 Лм/Вт

УХЛ4

K_m 0,95

80 RA

IP 54



Маркировка светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Аналог светильника с лампой	Степень защиты IP	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
VL-Office Temp 35-600- X*	35	4025	Д	ЛВО 4x18	54	595x595x40	2,8
VL-Office Temp 55-600- X*	55	6325	Д	ЛВО 4x36	54	595x595x40	3,3
VL-Office Temp 35-1200- X*	35	4025	Д	ЛВО 2x36	54	1200x230x40	2,8
VL-Office Temp 35-1200- X*	55	6325	Д	ЛВО 2x58	54	1200x230x40	3,3

*X - Типы рассеивателя на выбор:

М - микропризма;

П - призма;

К - колотый лёд;

О - опал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


VL-office temp светильники разработанны для фармацевтических производств, пищевых предприятий, медицинских учреждений, объектов химической промышленности

и для чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из алюминия, а рассеиватель это темперированное силикатное матовое стекло толщиной 4 мм.

Питание светильника подключается через герметичный ввод с защитой IP65. Монтаж светильников возможен на любые горизонтальные и вертикальные поверхности, а также устанавливается в подвесной потолок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Комплектование датчиками освещенности, звука или движения;
- Комплектование блоком аварийного питания БАП, с возможностью автономной работы до 3х часов, с сохранением 10% светового потока светильника.
Подробнее на стр. 82;
- Изготовление корпуса со степенью влагозащиты IP54.



КСС-Д