СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

VL-LINE

Светодиоды	SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
Мощность, Вт	15-55
Световой поток, Лм	2700-8690
Светоотдача, Лм/Вт	144-180
Напряжение, В	176...264
Степень защиты	IP 65
Рабочие температуры, °С	-40...+40
Цветовая температура, К	3000...5000
Время работы, ч	100 000
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<1%
Индекс цветопередачи	70 RA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник светодиодный VL-LINE предназначен для решения задач при проектировании общего и акцентированного освещения. Корпус из анодированного алюминия и имеет высокую степень пылевлагозащиты IP65. Вторичная оптика дает возможность реализовать самые сложные дизайнерские и технические решения. Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната может быть матовым или прозрачным. Для крепления имеются специальные поворотные кронштейны.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Д120

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

— Окрашивание светильника в любой цвет согласно каталога RAL;
— Комплектация блоком аварийного питания (БАП), с возможностью автономной работы при сохрании 10% светового потока до 3-х часов. Подробнее на стр. 82;
— Комплектация датчиками освещенности, звука или движения.

Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты ДхШхВ	Вес
VL-LINE 15	15	2700	Д120	500x57x100	1,9
VL-LINE 30	30	4740	Д120	995x75x132	2,5
VL-LINE 45	45	7344	Д120	995x75x132	2,5
VL-LINE 55	55	8690	Д120	995x75x132	2,6

VL-LINE 15

VL-LINE 45

VL-LINE 30

VL-LINE 55