

БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

VL-LUNA VL-EXIT



Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес
VL-LUNA 10	10	1200	Д120	150x150x60	0,8
VL-LUNA 18	18	2160	Д120	220x134x55	0,8
VL-LUNA 25	25	3000	Д120	222x222x71	1
VL-EXIT					
VL-EXIT 9	9	300	Д120	345x107x75	1,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные светильники VL-LUNA предназначены для широкого применения в сфере ЖКХ - освещение коридоров, лестничных пролетов подъездов зданий и других сооружений. Светильник имеет эстетичный внешний вид, антивандальный корпус и высокую степень защиты IP 65. Предполагает вертикальную или горизонтальную установку. Алюминиевый корпус окрашен порошковой краской и исключает образование коррозии. Рассеиватель, матовый или микропризма, изготовлен из ударопрочного поликарбоната.

Светодиодный светильник VL-EXIT с прозрачным рассеивателем из поликарбоната поставляется в корпусе из АБС-пластика. Светильник поддерживает режимы постоянной и непостоянной работы и может применяться совместно с эвакуационными пиктограммами как указатель направлений эвакуации или указатель эвакуационных выходов. Светильник VL-EXIT отлично подходит для решения любых задач аварийного освещения в цехах, промышленных и складских помещениях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окрашивание корпуса по каталогу RAL;
- Комплектация датчиками освещенности, звука или движения.

ПАРАМЕТРЫ VL-EXIT


- Батарея: Ni-Cd 3.6В 0.9 А/ч;
- Мощность 5.4Вт;
- Рабочее напряжение: 220V;
- Время перезарядки: 24 часа.



VL-LUNA



VL-EXIT



КСС Д120