

НАКЛАДНЫЕ  
ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ТИПА «DOWNLIGHT»

# VL-SOLO



Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты	Вес
VL-SOLO 33	33	3795	Д120	d наружный 240x87 d внутренний 210x87	1,3

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Встраиваемый светодиодный светильник VL-SOLO типа «Downlight» предназначен для врезной установки в стандартные, подвесные, кассетные потолки типа «Армстронг», а также для монтажа в гипсокартонные и натяжные потолки. Модель с опаловым рассеивателем создаст мягкую акцентную освещенность в офисных и торговых залах, помещениях бизнес-центров и прочей коммерческой административно-бытовой недвижимости. Большая мощность позволяет использовать его как замену традиционным светильникам для потолка армстронг с ячейкой 600x600.


Алюминиевый корпус комплектуется удобными для установки пружинными креплениями. Рассеиватель выполнен из матового оргстекла (опал) толщиной 3 мм.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Комплектование датчиками освещенности, звука или движения;
- Комплектование блоком аварийного питания БАП, с возможностью автономной работы до 3х часов, с сохранением 10% светового потока светильника. Подробнее на стр. 82;
- Изготовление корпуса со степенью влагозащиты IP54.



VL-SOLO



КСС Д120