

# VL-STOTTE-FA

## ТРУБЧАТЫЕ НЕСИЛОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ

Светильник  
VL-KLARK H 50



### Применение

- трубчатые опоры для установки светодиодных светильников и освещения парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков.

### Подходящий тип светильников

- консольные;
- торшерные.

### Установка светодиодных светильников

- напрямую на опору;
- на кронштейны.

### Корпус

- обработка цинковым грунтом для защиты от коррозии;
- антивандальная конструкция;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской опор высотой до 7 метров включительно. Цветовая палитра по каталогу RAL;
- обработка горячим цинкованием опор высотой более 7 метров;
- ревизионный лючок для обслуживания.

### Особенности опор VL-STOTTE-FA

- резьбовые отверстия в верхней части для крепления кронштейнов;
- фланцевое соединение для удобства транспортировки и установки;
- монтаж производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно.

### Дополнительные опции

- монтажная плата для удобства подключения к электрическим сетям;
- обработка корпуса горячим цинкованием.



ОКРАШИВАНИЕ ОПОР СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.  
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 114

# Модификации

Опоры VL-STOTTE-FA для светильников VL-STAFF и VL-KLARK

№	Наименование	Масса, кг	H, мм	h1, мм	h2, мм	D1, мм	D2, мм	Закладной элемент
1	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-01	26	3000	1500	1500	108	76	0021-FE03-01
2	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-02	29	3500	1500	2000	108	76	0021-FE03-01
3	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-03	32	4000	1500	2500	108	76	0021-FE03-01
4	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-04	36	4500	1500	3000	108	76	0021-FE03-02
5	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-05	39	5000	1500	3500	108	76	0021-FE03-02
6	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-06	48	6000	2500	3500	108	76	0021-FE03-02
7	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-07	102	7000	2500	4500	159	133	0021-FE03-03
8	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-08	117	8000	3000	5000	159	133	0021-FE03-03
9	VL-STOTTE-FA Арт. 0021-ST07-09	131	9000	3500	5500	159	133	0021-FE03-03

Установка опционально:

Монтажная плата. Артикул 0021-EL01 (стр. 110)

