

VL-STOTTE-FB

ТРУБЧАТЫЕ НЕСИЛОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ

Светильник
VL-ORGE 20



Применение

- трубчатые опоры для установки светодиодных светильников и освещения парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков.

Подходящий тип светильников

- консольные;
- торшерные.

Установка светодиодных светильников

- напрямую на опору;
- на кронштейны.

Корпус

- обработка цинковым грунтом для защиты от коррозии;
- антивандальная конструкция;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской опор высотой до 7 метров включительно. Цветовая палитра по каталогу RAL;
- обработка горячим цинкованием опор высотой более 7 метров;
- ревизионный лючок для обслуживания.

Особенности опор VL-STOTTE-FB

- резьбовые отверстия в верхней части для крепления кронштейнов;
- фланцевое соединение для удобства транспортировки и установки;
- монтаж производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно.

Дополнительные опции

- монтажная плата для удобства подключения к электрическим сетям;
- обработка корпуса горячим цинкованием.



ОКРАШИВАНИЕ ОПОР СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 114

Модификации

Опоры VL-STOTTE-FB для светильников VL-MID, VL-ELBRUS, VL-ORGE, VL-KRONKS

№	Наименование	Масса, кг	H, мм	h1, мм	h2, мм	D1, мм	D2, мм	Закладной элемент
1	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-01	26	3000	1500	1500	108	76	0021-FE03-01
2	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-02	29	3500	1500	2000	108	76	0021-FE03-01
3	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-03	32	4000	1500	2500	108	76	0021-FE03-01
4	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-04	35,5	4500	1500	3000	108	76	0021-FE03-02
5	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-05	39	5000	1500	3500	108	76	0021-FE03-02
6	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-06	48	6000	2500	3500	108	76	0021-FE03-02
7	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-07	102	7000	2500	4500	159	133	0021-FE03-03
8	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-08	117	8000	3000	5000	159	133	0021-FE03-03
9	VL-STOTTE-FB Арт. 0021-ST08-09	131	9000	3500	5500	159	133	0021-FE03-03

Установка опционально:

Монтажная плата. Артикул 0021-EL01 (стр. 110)

