

СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА "ЖЁЛУДЬ"

VL-ACORN



Светодиоды
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Светоотдача, Лм/Вт
Напряжение, В
Степень защиты
Рабочие температуры, °С
Цветовая температура, К
Время работы, ч
Коэффициент мощности
Коэффициент пульсации
Индекс цветопередачи

SEOUL | SAMSUNG | CITIZEN
15 - 20
2475 - 3200
160 - 165
176...264
IP 54
-40...+40
5000
100 000
0,95
<1%
70 RA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодный светильник типа «жёлудь» VL-ACORN предназначен для замены устаревших светильников НСП с лампами ЛОН 100, ЛОН 200. Светильники используют для освещения лестниц, лестничных площадок, проходов, производственных и вспомогательных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

Металлический корпус окрашен порошковой краской. Рассеиватель выполнен из силикатного стекла. Внутри корпуса располагается источник питания и встроен светодиодный модуль, который обеспечивает распределение света аналогично цокольной лампе ЛОН или КЛЛ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Окрашивание металлического корпуса в любой цвет согласно каталога RAL;
- Комплектация блоком аварийного питания (БАП), с возможностью автономной работы при сохранении 10% светового потока до 3-х часов. Подробнее на стр. 76;
- Комплектация датчиками освещенности, звука или движения.

КОННЕКТОР ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ IP67



Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты ДхШхВ	Вес
VL-ACORN 15-5K-R	15	2475	M	238x155x175	1,8
VL-ACORN 15-5K-P	15	2475	M	238x155x175	1,8
VL-ACORN 20-5K-R	20	3200	M	238x155x175	1,8
VL-ACORN 20-5K-P	20	3200	M	238x155x175	1,8

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ



На резьбовую трубу G3/4-B (R)



На крюк (P)




VL-ACORN 15



VL-ACORN 20

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



M