

# VL-LUMOS

ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





# VL-LUMOS

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ВЫСОКИМИ ПРОЛЁТАМИ



## Технические характеристики

Степень защиты	IP 67
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Рабочие температуры, °С	-40...+60
Напряжение, В	176...264
Коэффициент мощности	>0,98
Индекс цветопередачи	70 RA
Гарантия	3 года
Цветовая температура, К	4000...5000

## Применение

- равномерное освещение промышленных предприятий, логистических комплексов, терминалов, ангаров, крытых коммерческих сооружений, спортивных объектов.

## Корпус

- корпус из литого алюминия;
- линза из поликарбоната;
- подвес за рым-гайку (входит в комплект поставки).

## Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат с пропуском света до 95%;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.




ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.




# Модификации

## VL-LUMOS 100 Вт




300




177

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Эффективность Лм/Вт	КСС
VL-LUMOS 100-01-G60-5K	100	16 600	166	G60
VL-LUMOS 100-01-G90-5K	100	16 600	166	G90
VL-LUMOS 100-01-D120-5K	100	16 600	166	D120

## VL-LUMOS 150 Вт




300




177

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Эффективность Лм/Вт	КСС
VL-LUMOS 150-01-G60-5K	150	27 450	183	G60
VL-LUMOS 150-01-G90-5K	150	27 450	183	G90
VL-LUMOS 150-01-D120-5K	150	27 450	183	D120

## VL-LUMOS 200 Вт



366




177

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Эффективность Лм/Вт	КСС
VL-LUMOS 200-01-G60-5K	200	36 600	183	G60
VL-LUMOS 200-01-G90-5K	200	36 600	183	G90
VL-LUMOS 200-01-D120-5K	200	36 600	183	D120


### Расшифровка доступных модификаций

VL-LUMOS <sup>1</sup>200-01-<sup>2</sup>G60-<sup>3</sup>5K


1	Мощность	100 – 100 Вт; 150 – 150 Вт; 200 – 200 Вт
2	Кривая силы света	G60 - глубокая 60°, G90 - глубокая 90°, D120 - косинусная
3	Цветовая температура	5K – 5000K; 4K – 4000K



G60



G90



D120



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



Официальный сайт  
[www.velar-lt.ru](http://www.velar-lt.ru)



Telegram-канал  
[@velar-lt](https://t.me/velar-lt)



ООО «ВЕЛАР»  
+7 (863) 229-21-71  
[SALE@VELAR-LT.RU](mailto:SALE@VELAR-LT.RU)