


ВМО (СК)-25.0-ЛГЮД ВО

ВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА СО СТАЦИОНАРНОЙ КОРОНОЙ



Применение

- спортивные объекты – стадионы, футбольные поля, ледовые катки, горнолыжные трассы;
- портовая инфраструктура – аэродромы, авто- и аэровокзалы, автомагистрали, сортировочные станции, портовые терминалы;
- объекты нефтегазового сектора;
- месторождения полезных ископаемых.

Вид мачты

- со стационарной квадратной короной.

Высота мачты

- от 10 до 55 метров.

Эксплуатационные характеристики мачты

- климатическое исполнение – У.1;
- навесное оборудование – максимальная ширина мачтовой скобы прожектора 600 мм, 2 ряда при короне в 2200 мм.

Конструктив

- окрашивание порошковой краской;
- обработка горячим цинкованием для обеспечения устойчивости к атмосферным воздействиям и коррозии.

Подходящий тип прожекторов

- с мачтовым креплением – VL-TERRA B, VL-VERTIKAL SPORT, VL-ARENA.

Ветровой район

- от I до VII.

Аналоги

- ВМОН, ВМО (СК), МГФ (С), МГФ (СР), ОВС, ВГН



ОКРАШИВАНИЕ ОПОР СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL



Модификации

Наименование	Высота, мм
ВМО (СК)-25.0-ЛГЮД ВО	25 000

