

# ВМОН-25.0-І-ЛГЮД-330П/М-2.0-ц ВО

ВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА СО СТАЦИОНАРНОЙ НАКЛОННОЙ КОРОНОЙ



## Применение

- спортивные объекты – стадионы, футбольные поля, ледовые катки, горнолыжные трассы;
- портовая инфраструктура – аэродромы, авто- и аэровокзалы, автомагистрали, сортировочные станции, портовые терминалы;
- объекты нефтегазового сектора;
- месторождения полезных ископаемых.

## Вид мачты

- со стационарной наклонной короной и лестницей.

## Высота мачты

- от 10 до 55 метров.

## Эксплуатационные характеристики мачты

- климатическое исполнение – У.1;
- площадь навесного оборудования – не более 6,5 м².

## Конструктив

- окрашивание порошковой краской;
- обработка горячим цинкованием для обеспечения устойчивости к атмосферным воздействиям и коррозии.

## Подходящий тип прожекторов

- с мачтовым креплением – VL-TERRA B, VL-VERTIKAL SPORT, VL-ARENA.

## Ветровой район

- от I до VII.

## Аналоги

- ВМОН, ВМО (СК), МГФ (С), МГФ (СР), ОВС, ВГН



ОКРАШИВАНИЕ ОПОР СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL



# Модификации

| Наименование                     | Высота, мм |
|----------------------------------|------------|
| ВМОН-25.0-I-ЛГЮД-ЗЗ0П/М-2.0-ц ВО | 25 000     |

