

VL-STOTTE-K

КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ НЕСИЛОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ



Консольный кронштейн
VL-BAKKET 0021-BT012

Светильник
VL-ROAD S

Применение

- круглоконические опоры для установки светодиодных светильников и освещения парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков.

Подходящий тип светильников

- консольные.

Установка светодиодных светильников

- на кронштейны.

Конструктив

- обработка цинковым грунтом для защиты от коррозии;
- антивандальная конструкция;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.

Особенности опор VL-STOTTE-FA

- резьбовые отверстия в верхней части для крепления кронштейнов;
- фланцевое соединение для удобства транспортировки и установки;
- монтаж производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно.

Дополнительные опции

- монтажный набор для удобства подключения к электрическим сетям;



ОКРАШИВАНИЕ ОПОР СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130



Модификации

Опоры VL-STOTTE-K для кронштейнов VL-БАККЕТ 0021-BT011 и VL-БАККЕТ 0021-BT012

№	Наименование	Масса, кг	H, мм	d1, мм	d2, мм	l, мм	Dф, мм	Dм, мм	Dп, мм	Закладной элемент
1	VL-STOTTE K-H3	19,5	3000	60	98	65	250	210	17	0021-FE03-01
2	VL-STOTTE K-H4	27	4000	60	110	70	250	210	17	0021-FE03-01
3	VL-STOTTE K-H5	35	5000	60	122	70	300	235	21	0021-FE03-02
4	VL-STOTTE K-H6	44	6000	60	134	70	350	290	23	0021-FE03-03
5	VL-STOTTE K-H7	57	7000	60	146	70	350	290	23	0021-FE03-03
6	VL-STOTTE K-H8	68	8000	60	158	80	350	290	23	0021-FE03-03
7	VL-STOTTE K-H9	89	9000	60	170	80	350	290	23	0021-FE03-03
8	VL-STOTTE K-H10	112	10000	75	197	90	350	290	23	0021-FE03-02
9	VL-STOTTE K-H11	163,5	11000	75	209	90	395	300	35	0021-FE03-0311
10	VL-STOTTE K-H12	173,1	12000	66	212	90	395	300	35	0021-FE03-0312

Установка опционально:

Монтажная плата (арт. 0021-FE-0201) | Монтажный комплект 35-6А (стр. 122)

