

# VL-TEPA



# VL-TEPA

Локальная подсветка пешеходных дорожек и тротуаров в парках, скверах, аллеях, зонах досуга и отдыха, на территориях жилых комплексов, коттеджных посёлков, загородных домов, объектов индустрии гостеприимства.  
Реализация функции навигации.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Производители светодиодов:     | SEOUL SAMSUNG CITIZEN |
| Рабочие температуры:           | от -40 до +40С        |
| Напряжение светильника:        | 176...264 В           |
| Время работы светодиодов:      | 100 000 ч.            |
| Коэффициент мощности:          | 0,95                  |
| Вандалоустойчивая конструкция: | да                    |
| Соответствие требованиям:      | EAC                   |
| Цветовая температура:          | 3000...5000 К         |
| Коэффициент пульсации:         | <1%                   |
| Класс защиты:                  | IP 65                 |
| Индекс цветопередачи:          | 75 RA                 |
| Номинальная светоотдача:       | до 130 Лм/Вт          |

## Конструктив:

- алюминий
- антивандальная конструкция
- алюминиевый радиатор
- источник питания с широким диапазоном рабочих температур и высокой производительностью
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской (стр.134)

## Оптика:

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат
- влагозащищённый модуль
- установка внутри корпуса

## Монтаж:

- производится на закладной элемент.  
Закладная заказывается отдельно — индивидуальная закладная VL-TEPA H0.5

VL-TEPA



БОЛЛАРДЫ  
VL-TEPA

| Номенклатура | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Закладной элемент |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|
| VL-TEPA      | 10           | 2 080              | 110x110x1010       | 4       | VL-TEPA H0.5      |

Расшифровка доступных модификаций:

VL-TEPA 10-H1-110AL-SP-4<sup>1</sup>K

|   |                      |                                       |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Цветовая температура | 3К – 3000 К; 4К – 4000 К; 5К – 5000 К |
|---|----------------------|---------------------------------------|

